

TECHNISCHE GEGEVENS Kranten

Drukprocédé

Offsetrotatie, rubber/rubber

Materiaal

Geoptimaliseerde RGB-beelden omzetten naar CMYK met het correcte ICC-profiel:

ISOcoated_v2_300.icc. Maximale inktbezetting (TIC) 300%

Het icc-profiel kan gedownload worden via onderstaande link

ISOcoated_v2_300_eci.icc

Punttoenames

CMY: 26% (cyan, magenta, yellow)

K: 26% (zwart)

Resolutie 300dpi

Teksten

De minimum corpgrootte voor een tekst opgebouwd uit 1 kleur: corps 8

De minimum corpgrootte voor een tekst opgebouwd uit meerdere kleuren: corps 10

Fonten

Alle gebruikte fonten moeten ingesloten (PDF) worden, vermijd elektronisch Bold of Cursief (Menu-Styled) maar gebruik steeds het vereiste font.

Opgelet:

In januari 2023 schakelt Adobe ondersteuning voor het ontwerpen met Type 1-lettertypen uit.

Zie link: <https://helpx.adobe.com/nl/fonts/kb/postscript-type-1-fonts-end-of-support.html>

Minimum rasterwaarde in vlakken: 5%

Kleurverschillen: De productie van onze kranten gebeurt op katern niveau. Dit betekent dat verschillende pagina's in dezelfde inktzone vallen.

We kunnen dan ook niet anders dan een gemiddelde densiteitswaarde toepassen voor deze advertenties. Het is daarom onvermijdelijk dat lichte kleurverschillen kunnen optreden tegenover vorige inlassingen, ook afhankelijk van het type papier (gloss – silk – mat).